

INSTALACION DE BOMBAS PARA POZOS PERFORADOS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Descripción	Cantidad	Potencia	Motor	Salida	Control	Accesorios	Caudal	Profundidad de servicio	Lugar de entrega	Condiciones especiales
1	Bomba de agua sumergible de 4 pulgadas, motor lubricado por agua, con protección interior contra corriente. 100 GAL	6	2 Hp	Monofásico 220 V. 50 HZ	2 pulgadas con valvula de retencion	Tablero para 1 motor, protección para automatizar	Abrazadera reforzada de 2 pulgadas Cinta vulcanizante Cable blindado (3 x 2,5 mm) 120 metros Valvula de retención de 2 pulgadas Soga perlon (1/4 120 metros) Abrazadera de 2 pulgadas con oreja y perno Grifo con salida de media pulgada Tapa de pozo 4 x 2 simple	4.000 - 6.000 Lt/Hora	20 - 70 mts	Ciudad de Santa Cruz, almacenes de HELVETAS	Garantia por desperfectos y/o mal funcionamiento
Item	Descripción	Cantidad	Potencia	Motor	Salida	Control	Accesorios	Caudal	Profundidad de servicio	Lugar de entrega	Condiciones especiales
2	Bomba de agua sumergible de 4 pulgadas, motor lubricado por agua, con protección interior contra corriente. 70 GAL	4	3 Hp	Monofásico 220 V. 50 HZ	2 pulgadas con valvula de retencion	Tablero para 1 motor, protección para automatizar	Abrazadera reforzada de 2 pulgadas Cinta vulcanizante Cable blindado 3 x 2,5 mm 120 metros Valvula de retención de 2 pulgadas Soga perlon 1/4, 120 metros Abrazadera de 2 pulgadas con oreja y perno Grifo con salida de media pulgada Tapa de pozo 4 x 2 simple	900 - 5.700 Lt/Hora	70 - 145 mts	Ciudad de Santa Cruz, almacenes de HELVETAS	Garantia por desperfectos y/o mal funcionamiento